

INTELEKTUÁLNÍ
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ VAŠÍ
DOMÁCNOSTI

Pohon dveřního zámku

HmIP-DLD

Nechcete už nikdy hledat klíč? Inteligentní pohon dveřního zámku Vám to umožní! Odemykání, zamykání a otevírání vchodových dveří se provádí pohodlně a bezpečně pomocí chytrého telefonu nebo dálkového ovládání. [Aplikace Homematic IP](#) má vstupní dveře pod neustálým dohledem.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

POUŽITÍ

Nyní můžete pohodlně zamykat, odemykat a dokonce i otevírat vchodové dveře kdykoli z pohodlí domácí pohovky anebo když jste mimo domov. Tuto akci jednoduše zvládnete v aplikaci Homematic IP anebo dálkovým ovladačem na klíčenke. Bezpečně zamykat vchodové dveře je možné také hlasovým příkazem (pomocí aplikace Amazon Alexa nebo Google Assistant).

NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV

Díky konfigurovatelným přístupovým oprávněním lze přístup do systému automatizace a řízení budov spravovat individuálně bez ohledu na hodinu anebo den v týdnu.

Vstupní dveře lze otevřít pouze tehdy, pokud si to uživatel přeje. Tímto způsobem může do domu v určenou hodinu vstoupit např. úklidový personál nebo pečovatelská služba, a to pomocí dálkového ovládání na klíčenke.

KONTROLA UZAMKNUTÍ DVEŘÍ

Díky časově provázanému zamykání je již tato otázka zbytečná. V požadovaném čase se vstupní dveře automaticky zamknou (např. přes noc). To nejen zvyšuje bezpečnost v systému automatizace a řízení budov, ale také eliminuje zbytečnou kontrolu vstupních dveří.

Pokud chcete mít jistotu, můžete si vstupní dveře automaticky po každém odemknutí opět uzamknout. Časy a časové prodlevy lze nastavit individuálně prostřednictvím aplikace.

NAPROSTO BEZPEČNÉ

Pohon dveřního zámku profituje z certifikovaného protokolu VDE ohledně bezpečnostních a informačních technologií a zabezpečení dat systému Homematic IP.

Zařízení není zvenčí rozpoznatelné, protože je namontováno na vnitřní straně dveří.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	3x 1.5 V LR6/mignon/AA
Životnost baterií:	1/2 roku (obvykle)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	56 x 118 x 63 mm
Hmotnost přijímače	328 g (včetně baterie)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m

Změna technických údajů vyhrazena.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Jednoduchá instalace na standardní zámkové vložky s nouzovou a bezpečnostní funkcí bez poškození dveří, rámu nebo klíče. Díky baterii není nutné žádné elektrické zapojení. Pro montáž je důležité, aby cylindrická vložka vyčnívala na vnitřní straně dveří 8-15 mm.



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



MNOHO DALŠÍCH VÝHOD

- ✓ Na jeden Pohon dveřního zámku lze vytvořit až 8 přístupových oprávnění s individuálními časovými profily.
- ✓ Kdykoliv je možné přejít na ruční otevírání a zavírání dveří pomocí otočného ovladače (nouzová funkce).
- ✓ Dveře lze stále otevřít zvenčí běžným klíčem.
- ✓ Osobní kódy PIN na ochranu proti neoprávněnému použití v aplikaci

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154952A0
EAN kód	4047976549528
Zkrácený název	HmIP-DLD
Počet kusů v balení	30
Rozměry balení	184 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	529.2 g

OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Pohon dveřního zámku](#)

Montážní destička

Montážní materiál a baterie 3x 1.5 V LR6/mignon/AA

Návod k použití