

JEDNODUCHÉ
ROZŠÍŘENÍ
SYSTEMU

Univerzální kontaktní senzor - 1 kanál

HmIP-SCI

Bezdrátový Univerzální kontaktní senzor, určený pro použití ve vnitřních prostorách, je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Umožňuje integraci drátových zařízení třetích stran do bezdrátového systému automatizace a řízení budov Homematic IP.



POUŽITÍ

Drátové komponenty a zařízení třetích stran (například magnetické kontakty již integrované ve dveřích nebo oknech, vratové kontakty, senzory rozbití skla, senzory zaplavení, detektory hořlavých a výbušných plynů atd.) mohou být jednoduše propojeny pomocí dvou vodičového kabelu k Univerzálnímu kontaktnímu senzoru ([HmIP-SCI](#)), který přenáší stavové informace do systému automatizace a řízení budov Homematic IP.

Tímto způsobem lze prostřednictvím mobilní [aplikace Homematic IP](#) efektivně monitorovat druhotné cíle zájmu. Aplikace může například uživatele v reálném čase informovat o napadení prosklených výloh, oken nebo dveří a tak mu poskytnout okamžitou a rychlou reakci v závislosti na situaci a události. V kombinaci s vnitřní sirénou ([HmIP-ASIR-2](#)) nebo venkovní sirénou ([HmIP-ASIR-O](#)) z řady Homematic IP lze například spustit akustickou a vizuální signalizaci, upoutat lokální pozornost a tak odradit narušitele v dalším postupu.

Ideální pro všestranné použití v domácnostech, kancelářích, firmách, zdravotnických zařízeních atd.



FUNKCE:

- Pro připojení drátových senzorů
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5V LR03/mikro/AAA
Životnost baterií:	4 roky (obvykle)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	26 x 100 x 17 mm
Hmotnost přijímače	30 g (včetně baterie)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	330 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

SNADNÁ MONTÁŽ

Bezdrátová komunikace a bateriový provoz nabízí možnost jednoduché instalace bez potřeby kabeláže. Pro bezstarostnou instalaci fixací na vybrané místo jsou součástí balení lepicí pásky nebo šroubky a hmoždinky.



Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídící jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- [Partnerská řešení třetích stran](#)

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	153149A0
EAN kód	4047976531493
Zkrácený název	HmIP-SCI
Počet kusů v balení	144
Rozměry balení	122 x 93 x 36 mm
Hmotnost včetně obalu	113.6 g

OBSAH BALENÍ

[1x Univerzální kontaktní senzor](#)
2x 1,5V LR03/mikro/AAA
montážní materiál
Návod k použití